



230V



Technische Daten

Ladevorgang starten durch:	Wenn verbunden
Anzahl der Ladepunkte	2 (SL2) oder 4 (SL4)
Anschluss:	Max. 16A
Leistung:	Max. 6A. 230 Vac
Strombegrenzung:	6A Erde 10mA
Stromerzeugung durch:	eine direkte Verbindung zum Stromnetz
Sicherheit	Steckdosen mit integriertem Kinderschutz

Sicherheit Ladesteckdosen:

Vandalismus Widerstand:	IK10
Wasser dichtklasse:	IP54

Ausgangsleistung pro Steckdose:	300 Watt
Sicherheit Ladesteckdosen:::	über 00 Watt
Gehäusematerial:	Stahl 4 mm
Standard Farbe:	RAL 6018
Behandlung:	Korrosionsschutz und Pulverbeschichtung
Gehäusegröße (HxTxB):	1400mm x 150mm x 150mm
Gewicht:	30 kg
Fundamentsystem:	(Beton) galvanisiertes Rohr 120cm

Garantie	Auf die Ladesäule beträgt 2 Jahren
(Option: Garantie Plus)	

CONTACT

Telefon:	+31 (0) 411 210 210
Email:	info@ecotap.de
Website:	www.ecotap.de

ECOTAP E-Bike Ladestation Type: SL2 & SL4

Diese Ladesäule ist besonders geeignet für sicheres Laden von E-Bikes, Pedelecs und E-Rollern. Im Standardpaket sind 2 Ladepunkte vorgesehen.

Die Ladesäule ist vollkommen vandalismussicher und verfügt über eine Strombegrenzung

Option:

Auch lieferbar mit USB Anschluss zum Laden von jedem USB aufladbaren Gerät.

