



# ECOTAP SCHNELL LADESTATION Type: DC50

## Daten

Start- /Stoppvorgang:	RFID-Ladekarte
Zahl der Ladepunkte:	2 (Optional 3)
Wechselstromanschluss:	3P + N PE
Wechselspannung:	400 V~ ±5%
Nominal Anschlusswert:	100A
Ertrag:	98,4 % bei nominalem Anschlusswert
Frequenz:	50/60 Hz

<b>Gleichstromausgang</b>	
Max. Anschlusswert:	125A
Max. Ausgangsleistung:	50 kW
Ausgang Spannungsbereich:	200-500 VDC

<b>Aufladesystem</b>	
Gleichstromladestecker 1:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 70121)
Gleichstromladestecker 2:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) CHadMo

<b>Kommunikation</b>	
Netzwerkverbindung:	3G/UMTS/GSM Modem
Positionsbestimmung:	GPRS

<b>CONTACT</b>	
Tel:	+31(0) 411 745 022
Email:	info@ecotap.de
Website:	www.ecotap.de

<b>Allgemeines</b>	
Europäische Normen:	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EMC Richtlinie 2014/30/EU DIN EN 61851-1/DIN EN 61851-22
Normen:	
Wasserdichtheitsklasse:	IP54
Slagfestigkeit:	IK10
Gehäusematerial:	Stahl 4 mm
Oberflächenbehandlung:	Korrosionsschutz und Pulverbeschichtung
Standardfarbe:	RAL6018/RAL9016
Standardfarbe Steuerungs-Schrank:	RAL9002/RAL6018
Gewicht:	450 kg
Größe Gehäuse (HxBxT):	1790 mm x 1200 mm x 520 mm
Betriebs-/Umgebungstemperatur:	-25 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 % bis 95 % nicht kondensierend,
Länge Gleichstromkabel:	3 m
Statusanzeige:	LED/RGB Farbindikator
HMI-Display:	Screen
Schnittstellenprotokoll:	OCPP/XML
Garantie:	2 Jahren
(Optional:Garantie Plus Plan + 3 Jahren)	

