

ecotap[®]

Die Ladelösung für das einphasige Laden von Elektroautos.



ECOTAP WAND-SCHNELLLADER DC15



Daten

Start- /Stoppvorgang:	Druckknopf/Ladekarte
Zahl der Ladepunkte:	1
Wechselstromanschluss:	3P + N PE
Wechselspannung:	400V AC ±5%
Anschlusswert:	Bis 3x25A
Frequenz:	50/60 Hz
Gleichstromausgang	
Max. Leistung:	15 kW
Ausgang Spannungsbereich:	200-500 VDC
Ladesystem	
Gleichstromladestecker	Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 70121)
Allgemeines	
Europäische Normen:	EN 61851-1 2011 EN 6185123-2014 CE
Gehäusematerial:	Minimal Stahl 1,5 staal
Oberflächenbehandlung:	Pulverbeschichtung
Standardfarbe:	RAL9016/RAL7011
Gewicht:	45 kg
Größe Gehäuse (HxBxD):	670 mm x 433 mm x 220 mm
Größe Gehäuse incl. Kabel (HxBxD):	670 mm x 710 mm x 220 mm
DC Kabellänge:	3 meter
Betriebs-/Umgebungstemperatur:	-25°- tot 60°
Befestigung:	Auf dem Wand oder Metallständer
Garantie:	2 Jahren



ECOTAP BV Nederland

Kruisbroeksestraat 23 +31 (0) 411 210 210
5281 RV BOXTEL info@ecotap.nl
Nederland www.ecotap.nl

ecotap[®]