



## ECOTAP SNELLADER Type: DC50

### Specificaties

Start- en Stopprocedure:	Dmv laadpas
Aantal laadpunten:	2 (Optie 3)
AC stroomaansluiting:	3P + N PE
AC Voltage:	400V AC ±5%
Nominale aansluitwaarde:	100A (Software limit control)
Rendement:	98,4 % bij nominale aansluitwaarde
Frequentie:	50/60 Hz

#### DC Uitgang

Maximale uitgangsvermogen:	50 kW
Spanningsbereik:	200-500 VDC

#### Oplaadsysteem

DC Lader 1:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 70121)
DC Lader 2:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) CHadeMo (rev.0.9. gecertificeerd)

#### Stroom beveiliging

Elektronische beveiliging:	MCB
----------------------------	-----

#### Communicatie

Netwerk verbinding:	3G/UMTS/GSM Modem
Positiebepaling:	GPRS

#### Algemeen

Europese normen:	EN 61851-1 2011 EN 6185123-2014 CE
Waterdichtheidsklasse:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Materiaal behuizing:	Staal 4 mm
Behandeling:	Anticorrosie en poedercoating
Standaard kleur DC100:	RAL6018/RAL9016
Standardfarbe Steuerungs-Schrank:	RAL9002/RAL6018
Gewicht:	450 kg
Afmeting behuizing HxBxD:	1790 mm x 1200 mm x 520 mm
Bedrijfs/omgevings temperatuur:	-25° tot 60°
Vochtigheidsgraad:	5 tot 95 % RH niet condenserend
Power limit control:	AC & DC by software
DC kabel lengte:	3 meter
Statusindicator:	LED/RGB kleurindicatie
HMI-display	Scherm
Interface protocol:	OCCP 1.5/1.6
Garantie:	1 jaar

#### CONTACT

Telefoon:	+31 (0) 411 210 210
Email:	info@ecotap.nl
Website:	www.ecotap.nl

