



## ECOTAP SNELLADER Type: DC50

### Specificaties

Start- en Stopprocedure:	Dmv laadpas
Aantal laadpunten:	2 (Optie 3)
AC stroomaansluiting:	3P + N PE
AC Voltage:	400V AC ±5%
Nominale aansluitwaarde:	100A
Rendement:	98,4 % bij nominale aansluitwaarde
Frequentie:	50/60 Hz
<b>DC Uitgang</b>	
Maximale uitgangsvermogen:	50 kW
Spanningsbereik:	200-500 VDC
<b>Oplaadstelsysteem</b>	
DC Lader 1:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 70121)
DC Lader 2:	Mode 4 (IEC-61851-23/24) CHadeMo
<b>Communicatie</b>	
Netwerk verbinding:	3G/UMTS/GSM Modem
Positiebepaling:	GPRS

<b>Algemeen</b>	
Europese normen:	EN 61851-1 2011 EN 6185123-2014 CE
Waterdichtheidsklasse:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Materiaal behuizing:	Staal 4 mm
Behandeling:	Anticorrosie en poedercoating
Standaard kleur:	RAL6018/RAL9016
Standaard kleur schakelkast:	RAL9002/RAL6018
Gewicht:	450 kg
Afmeting behuizing HxBxD:	1790 mm x 1200 mm x 520 mm
Bedrijfs/omgevings temperatuur:	-25°- tot 60°
Vochtigheidsgraad:	5 tot 95 % RH niet condenserend
DC kabel lengte: Statusindicator:	3 meter
HMI-display	LED/RGB kleurindicatie
Interface protocol:	Scherm OCCP 1.5/1.6
Garantie:	1 jaar

### CONTACT

Telefoon: +31 (0) 411 210 210  
Email: info@ecotap.nl  
Website: www.ecotap.nl

