



230V



Specificaties

Start laadproces dmv:	Bij aansluiting
Aantal laadpunten	2 (SL2) of 4 (SL4)
Stroom opwekken door:	een directe aansluiting op het elektriciteitsnet
Beveiliging	Stopcontacten met geïntegreerde kinderbeveiliging
Beveiliging Laadcontactdozen:	
Vandalismebestendigheid:	IK10
Waterdichtheidsklasse:	IP54
Materiaal Behuizing:	Staal 4 mm
Standaard kleur	RAL 6018
Behandeling:	Anti corrosie en poedercoating
Afmeting behuizing (HxDxB):	1400mm x 150 mm x 150mm
Gewicht:	30 kg
Fundering:	(Beton) gegalvaniseerde buis 120cm
Garantie:	1 jaar
(Optie: Garantie Plus)	

CONTACT

Telefoon: +31 (0) 411 210 210
 Email: info@ecotap.nl
 Website: www.ecotap.nl

ECOTAP FIETSOPLAADPAAL Type: SL2 & SL4

De SL is uitermate geschikt voor het veilig laden van fietsen, scooters of scootmobielen. Dit fiets oplaadpunt is gemaakt om op een veilige manier fietsen, scooters en scootmobielen te laden.

Het SL oplaadpunt heeft standaard 2 contactdozen om op een veilige manier fietsen, scooters en scootmobielen te laden.

Dit fiets oplaadpunt is een volautomaat, Stekker erin en direkt laden. Leverbaar met 2 of 4 contactdozen.

Opties:

Leverbaar met USB aansluiting. Met deze oplossing kunt u elk USB-oplaadbaar apparaat opladen.



230V

