

# ecotap<sup>®</sup>

## ECOTAP HOMEBOX LCD

met laadpas, zonder registratie



### Specificaties

Start- en Stopprocedure dmv	Laadpas
Aantal laadpunten:	1
Aansluiting:	7 polig contactdoos type 2
Aansluitwaarde:	Van 1x16A tot 3x32A
Uitgangsvermogen:	0 t/m 22 Kw
Protocol:	Modus 3
Positiebepaling:	Geen
Communicatie:	Geen communicatie
Materiaal behuizing:	Staal 2,2 mm
Standaard kleur:	RAL 7011/RAL 9016
Behandeling:	Anti corrosie en poedercoating
Afmeting behuizing (HxDxB):	530mm x 200mm x 220mm
Gewicht:	11kg
Normen:	EMC-richtlijn 2014/30/EU - EN / IEC 60950-22/2017 EN / IEC61851-1/2017 - EN/IEC61851-22/2002 EN/IEC 62196-2/2017 - EN IEC 61000-6-2/2016 EN IEC 61000-6-3/2007 + A1/2011 EN / IEC 60335-1/2012 + A13/2017 EN/IEC 60364-4-41/2017
Waterbestendigheid:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Bedrijfs/Omgevingstemperatuur:	-25° tot + 60°
Aansluitklemmen:	16 mm <sup>2</sup>
Wandbevestiging:	4x12mm bevestigingsgaten in een wandadaptorplaat
Garantie:	1 jaar
(Optie: Garantie Plus)	standaard + 4 jaar
Inclusief:	2 gekoppelde laadpasjes



ECOTAP BV Nederland

Kruisbroeksestraat 23 +31 (0) 411 210 210  
5281 RV BOXTEL info@ecotap.nl  
Nederland www.ecotap.nl

ecotap<sup>®</sup>