



ECOTAP HOMEBOX SPIRALSCHNUR mit Ladekarte und Registrierung



Daten

Start- und Stop- Verfahren	Ladekarte
Anzahl der Ladepunkt	1
Anschluss	Eine flexible Lade-Schnur ausziehbar bis 4 Meter
Anschlusswerte	Von 1x16A bis 3x32A
Leistung	0 bis zu 22 Kw
Protokol	Mode 3
Positionierung:	GPS-modem
Kommunikation:	UMTS/GSM Modem/Kontroller mit RFID Leser
Material Gehäuse :	Stahl 2,2 m
Standard Farbe:	RAL 7035
Verarbeitung :	Antikorrosions- und Pulverbeschichtung
Maße Gehäuse (HxDxB) :	530mm x 200mm x 220mm
Gewicht:	12 Kg
Normen:	EMC-richtlijn 2014/30/EU - EN / IEC 60950-22/2017 EN / IEC61851-1/2017 - EN/IEC61851-22/2002 EN/IEC 62196-2/2017 - EN IEC 61000-6-2/2016 EN IEC 61000-6-3/2007 + A1/2011 EN / IEC 60335-1/2012 + A13/2017 EN/IEC 60364-4-41/2017
Die Wasserdicht Klasse:	IP54
Vandalismus sensible:	IK10
Umgebungstemperaturbereich:	Von -25 bis +60 Grad Celsius
Wandmontage:	4x12mm Montagelöcher in einer Wandadapterplatte
Garantie:	2 Jahre (Deutschland)
Optionen:	<ul style="list-style-type: none"> • Standard • Loadbalancer • Garantie Plus



Ecotap B.V.

Kruisbroeksestraat 23
5281 RV BOXTEL
Die Niederlande

+31(0) 411 745 022
info@ecotap.de
www.ecotap.nl