



Technische Daten

Ladevorgang starten durch:	Mittels Lichtplatte
Anzahl der Ladepunkte	2 (Z2) oder 4 (Z4)
Leistung pro Ladepunkt:	300 Watt
Ladevorgänge	11 x 1 Stunde pro Tag
Sicherheit Ladesteckdosen:	
Vandalismus Widerstand:	IK10
Wasser dichtklasse:	IP54
Ausgangsleistung pro Steckdose:	300 Watt
Sicherheit Ladesteckdosen:::	über 300 Watt
Gehäusematerial:	Stahl 4 mm
Standard Farbe:	RAL 6018
Behandlung:	Korrosionsschutz und Pulverbeschichtung
Gehäusegröße (HxTxB):	4150mm x 400mm x 400mm
Gewicht:	176 kg
Fundamentsystem:	Beton
Garantie (Option: Garantie Plus)	Auf die Ladesäule beträgt 1 Jahr

ECOTAP E-Fahrad Ladesäule Type: Z2 & Z4

Die Z-Säule ist ideal zum sicheren Laden von Fahrrädern, Motorrollern oder Scootern. Die Z-Säule erzeugt Elektrizität mittels einer Lichtplatte, die in der Ladesäule gespeichert ist. Aufgrund seiner beeindruckenden Optik (4,15 Meter Höhe) ist dieser Ladepunkt sehr gut sichtbar und für den Benutzer leicht zu finden.

Dieser Fahrradladepunkt benötigt keinen externen Stromanschluss und ist vollständig selbsttragend. Zusätzlich hat der Ladepunkt eine Strombegrenzung und einen Fehlerstromschutz mit vollautomatischem Reset.

Erhältlich mit 2 oder 4 Steckdosen.



CONTACT

Telefoon: +31 (0) 411 210 210
 Email: info@ecotap.de
 Website: www.ecotap.de

