



DUO Wide 2 x 44kW

 Specificaties |  Specifications |  Spezifikationen

ecotap[®]
YOU'RE IN CHARGE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal laadpunten:	2
Aansluiting:	Type 2
Aansluitwaarde:	3 x125A
Uitgangsvermogen per laadpunt:	0 t/m 44 kW
Aardlekbeveiliging:	Type B
Protocol:	Mode 3
Positiebepaling:	GPS
Communicatie:	UMTS / GSM Modem / Controller met RFID-reader
Materiaal behuizing:	Staal 3,7 mm
Standaard kleur:	Romp: RAL 6018 / Schild: RAL 9016
Behandeling:	Anti corrosie en poedercoating
Afmeting behuizing HxBxD:	1400mm x 360mm x 200mm
Gewicht:	66,5 kg
Normen:	EMC-richtlijn 2014/30/EU - EN / IEC 60950-22/2017 EN / IEC61851-1/2017 - EN/IEC61851-22/2002 EN/IEC 62196-2/2017 - EN IEC 61000-6-2/2016 EN IEC 61000-6-3/2007 + A1/2011 EN / IEC 60335-1/2012 + A13/2017 EN/IEC 60364-4-41/2017
Waterbestendigheid:	IP54
Vandalismebestendigheid:	IK10
Fundering systeem (Optie):	Compleet met mantelbuis en trekcontlasting

Let op ! Aarding (aardverspreidingsweerstand) geheel volgens de geldende normeringen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Number of charging points:	2
Connections:	Type 2
Connection value:	3 x125A
Power output per socket:	0 t/m 44 kW
Residual current device:	AC=30 mA, DC=6 mA
Protocol:	Mode 3
Positioning:	GPS
Communication:	UMTS / GSM Modem / Controller with RFID-reader
Casing material:	Steel 3,7 mm
Standard colour:	Body: RAL 6018 / Cover: RAL 9016
Treatment:	Anti-corrosion and powder coating
Casing dimensions HxWxD:	1400mm x 360mm x 200mm
Weight:	66,5 kg
Standards:	BS EN 61851-1, BS EN 6185-22
Water resistance:	IP54
Vandalism resistance:	IK10
Operating/ambient temperature:	-25° - to 60°

Pay attention ! Earthing (earth dispersion resistance) completely in accordance with the applicable standards.

TECHNISCHE SPECIFIKATIONEN

Zahl der Ladepunkte:	2
Stecker:	Type 2
Anschlusswerte:	3 x125A
Leistung pro Ladepunkt:	0 bis 44 kW
Leistungsbegrenzung / Lastmanagement:	Gesamtleistung kann reduziert werden (z.B. auf 30kW) und zwischen den Ladepunkten verteilt werden
Protokoll:	Mode 3
Positionierung:	GPS
Kommunikation:	GSM Modem / Controller mit RFID-reader
Materialdicke:	3,7 mm Stahl
Standardfarbe:	Rumpf: RAL 6018 / Kappe: RAL 9016
Versorgungsspannung:	230V / 400V 50Hz
Maße (HxBxT):	1400mm x 360mm x 200mm
Gesamtgewicht:	66,5 kg
Interne FI-Schutzschalter:	Doepke DFS 4A EV R, 40 A, AC=30 mA, DC=6 mA
Normen:	DIN EN 65851-1/DIN EN 65851-22
Europäische Normen:	Niederspannungsrichtlinie 2014/35EU / EMC directive: 2014/30/EU
Wasserdichtigkeitsklasse:	IP54
Slagfestigkeit:	IK10
Umgebungstemperaturbereich:	-25° bis 60°
Fundierungssystem (Option):	Komplett mit Mantelrohr und Zug-Entlastung
Oberflächenbehandlung:	Korrosionsschutz und Pulverbeschichtung

Passt auf ! Erdung (Erdausbreitungswiderstand) vollständig nach den geltenden Normen.

Contact | Contact | Kontakt

Ecotap B.V.

Kruisbroeksestraat 23

5281 RV Boxtel

The Netherlands

+31(0) 411 210 210

info@ecotap.nl

www.ecotap.nl