



# Homebox FR

■ ■ Specifications

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de points de chargement:	2
Prise:	Type 2S et prise domestique
Valeur de connexion:	De 1x16A à 3 x63A
Puissance par point de charge:	Type 2: de 0 à 22 kW Prise domestique: 3.7 kW
Puissance par point de charge:	0 à 22 kW
RCCB:	Type B
Protocole:	Mode 3
Protocole Back office:	OCPP 1.6 json
Positionnement:	GPS
Communication:	Modem / contrôleur GSM avec lecteur RFID
Cartes de recharge adaptées :	cartes Mifare, NTag et iCODE SLI ( <a href="#">plus d'infos</a> )
Épaisseur de matériau:	2,2 mm Acier
Couleur standard:	Coque: RAL 7011 / Protection: RAL 9016
Traitement:	Anticorrosion et thermolaqué
Dimensions (HxLxP):	530 mm x 220 mm x 200 mm
Poids total: avec prise avec câble:	10 kg 12 kg
Classe de résistance à l'eau:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Épaisseur maximale du câble:	25 mm <sup>2</sup>

**Faites attention ! Mise à la terre (résistance à la propagation de terre) entièrement conforme aux normes applicables.**

## Contact | Contact | Kontakt

### Ecotap B.V.

Kruisbroeksestraat 23

5281 RV Boxtel

The Netherlands

+31(0) 411 210 210

[info@ecotap.nl](mailto:info@ecotap.nl)

[www.ecotap.nl](http://www.ecotap.nl)